

SOLLEVATORE PER GUIDA A T C €



11-294

Sollevatore per guida a T



11-297

Sollevatore di guide omega



11-297

Occhiello di sollevamento

Descrizione del prodotto

Sollevatore per guida a T

Il sollevatore per guida a T di Wurtec è progettato per il sollevamento rapido ed efficiente delle guide. Consente di prendere un binario dell'ascensore usando la piastra a ganascia imbullonata nella parte superiore del binario come punto di ancoraggio. Una volta che la guida è stata sollevata e fissata in posizione, il dispositivo di sollevamento della guida a T scorre nuovamente lungo la guida nella posizione desiderata, dove può essere facilmente rimosso sganciando il fermo e ruotando l'asta posteriore. Il sollevatore con guida a T presenta una finitura placcata per proteggerlo dagli elementi.

Sollevatore di guide omega

Il sollevatore di guide omega di Wurtec è progettato per l'impilaggio efficiente delle guide omega.

Per l'uso, installare la piastra di giunzione nella parte superiore della guida da impilare. Installare il sollevatore della guida omega sulla guida e iniziare a sollevarlo, facendolo scorrere sulla guida finché non si aggancia alla piastra di giunzione nella parte superiore. Una volta che il sollevatore si aggancia alla piastra di giunzione, prelevare e impilare la guida.

Una volta che la guida è stata sollevata in posizione e fissata saldamente, abbassare il sollevatore fino a raggiungere un'altezza comoda, quindi rimuoverla dalla guida.

Occhiello di sollevamento

L'occhiello di sollevamento Wurtec è un accessorio per il sollevatore T-Rail. Consente di sollevare in modo sicuro le rotaie senza riconfigurare le impalcature sospese, di far scendere il sollevatore e di sollevare le grandi staffe delle rotaie.

	Dimensione(i) della guida			
Codice articolo	Dimensione(i) della guida	Peso in ftlbs (piedi libbre)	Peso (libbre, kg)	Conformità europea
11-294	T89	8	8 • 3.6	Sì
11-295	T114, T125, T127-1, T127-2, T140-1	12-18	13 • 5.9	Sì
11-296	T140-2, T140-3	22-30	16 • 7.3	Sì
11-297	Omega	-	4.8 • 2.2	Sì

Revisione: 04 | 05/2023 | Numero del documento: Specifiche_11-294